



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Doppio Spot Bianca 10W 480lm 95D - 840 Bianco Freddo | IP54 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 243517                               |
| EAN                               | 4058075227408                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | BATTERY LED SPOTLIGHT DOUBLE WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 15000                                |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 6                            |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 48                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 95                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                            |
| Lampadina inclusa              | No                                    |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                                  |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule                     |
| Temperatura di Lavoro          | -20 to +30                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                                |
| Alloggiamento                  | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                                |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza               |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 332 |
| Larghezza (mm) | 105 |
| Altezza (mm)   | 112 |

## Informazioni sul sensore

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore             | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (m) | 7 m                                             |
| Impostazioni Sensor Time    | 20 sec                                          |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**