



Scheda tecnica Ledvance Highbay LED  
Flex Bianca 240W 44160lm 35x80 - 840  
Bianco Freddo | IP66 - 1-10V  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 256352                             |
| EAN                               | 4099854538810                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | HIGH BAY FLEX 240W 35X80 ML 840 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 102000                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile 1-10v        |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 35x80                        |
| Efficienza (Lm/W)                  | 184                          |
| Fattore Potenza                    | >0.95                        |
| Luce d'Emergenza                   | Sì, Opzionale                |

Tipo di Prodotto

Lampade LED industriali

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Ceiling         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66            |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco          |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 585 |
| Larghezza (mm) | 320 |
| Altezza (mm)   | 95  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**