



Scheda tecnica Philips LED Luce pendente TrueLine SP530P Aluminum 34W 5000lm - 940 Bianco Freddo | 141x5.5cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 237280 |
| EAN | 8718699963705 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Driver Incluso | Sì |
| Codice Colore | 940 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 147.1 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Fattore Potenza | >0.90 |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Inclinabile | No |
| Montaggio | Pendente |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | +10 to +40 |
| Colore dell'Apparecchio | Alluminio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Alluminio |
| Product Serie | Trueline |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1409 |
| Larghezza (mm) | 55 |
| Altezza (mm) | 88 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**