



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
LuxSpace Compatto Altezza ridotta  
DN570C 36.3W 4400lm 80D - 840  
Bianco Freddo | 250mm - Aluminium  
Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	238739
EAN	8718699971038
Marca	Philips
Nome del fabbricante	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	80

Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	PC (Policarbonate)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera



EOC8	97103800
Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	223
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +25
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PIP [Connessione a pressione]
Product Serie	DN570C

## Dimensioni



Altezza (mm)	96
Diametro (mm)	250

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**

 **Fino a 7 anni** di garanzia
  Resi facili entro **14 giorni**