



## Scheda tecnica Downlight LED Il Giro UltraSlim Bianca 20W 1530lm - 840 Bianco Freddo | 240mm - Ritaglio 220mm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

SKU	242164
EAN	8719157033428
Marca	Altro
Nome del fabbricante	LED panel UltraSlim Round 20W Saw Size Ø 220 mm - Color temperature: Bright White 4000K - 4500K
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

### Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120
Efficienza (Lm/W)	76.5

Fattore Potenza	>0.70
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	220
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK05 - 0.70 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Altezza (mm)	24
Diametro (mm)	240

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**