



Scheda tecnica Noxion Downlight LED Apollo V2.0 15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Ritaglio 200mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 248327 |
| EAN | 8719157046411 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60 |
| Efficienza (Lm/W) | 124 |
| Fattore Potenza | >0.90 |

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica PC (Policarbonato)

Finitura del Riflettore Alluminio

Tipo di Prodotto Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 200

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK02 - 0.20 Joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Alloggiamento Alluminio

Colore dell'Apparecchio Bianco

Colore del Rivestimento Bianco

Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 2 poli]

Product Serie Apollo

Dimensioni

Altezza (mm) 141

Diametro (mm) 220

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**